

■ 제품 설명서 사이즈: 240mm X 137mm

Dino Lock



300g
Cover About 3-5㎡



생활 공간을 위한 논슬림 젤
오래 지속되는 효과 | 경제적인 선택 | 간편한 사용법 | 다양한 바닥재에 효과적

SG 에스지

시공 전 주의사항

시공 후에는 필복이 어려우나, 시공 전 반드시 필독주세요.
어두운 색상의 타일은 고르게 시공되지 않으면 색상이 밝아질 수 있습니다.

시공 시, 바닥 청소 후 일광하고 고르게 페바르는 것이 가장 중요합니다.

본 제품은 기본적으로 표면의 변형이 없지만, 잘못된 시공 시 도포된 부분이 눈에 띄게 보일 수 있습니다. 시공 시 기존의 코팅들이 제거되며, 바른 기공이 형성되어 물과 접촉할 때 미끌거림이 줄어들어 미끄럼 및 낙상 위험을 효과적으로 줄여줍니다.
어두운 계열이 있는 표면의 경우 주의를 요합니다.

1 테스트 및 올바른 시공 방법

작은 영역에서 테스트한 후, 이상이 없는 경우에만 전체 시공에 주세요.
시공 부위를 깨끗이 청소한 후, 건조된 상태에서 롤러를 이용하여 고르게 시공해 주세요.

젤 시공 후 10~15분 이내에 젤을 물로 깨끗이 제거해야 합니다.
효과를 극대화하려면 15분 이상 방치하는 경우가 많습니다.
이 경우 시공 부위가 시각적으로 차이가 날 수 있습니다.
같은 부위에 2회 이상 시공시 효과는 더 좋아질 수 있으나 표면 색 차이가 생길 수 있습니다.

2 시공은 가능한 주의가 필요한 표면

어두운 색상의 타일이나 대리석은 색상이 다소 밝아질 수 있으며, 젤이 고르게 시공되지 않으면 시각적으로 차이가 날 수 있습니다.
광택 있는 표면이나 대리석의 경우 유광 효과가 감소될 수 있으나 시공을 자제해 주세요.

3 사용이 어려운 표면

플라스틱, 욕조, 나무, 우레탄, 카펫, 러그, 고광택 표면 등에는 적용이 어렵습니다.

4 안심하고 사용하세요.

락스 및 세제 등으로 슬립 청소를 해도 미끄럼방지 효과에 전혀 지장을 주지 않습니다.

함께해요 **Good Life** 에스지

간단한 3단계 바르고 바로 사용하세요!

① 깨끗이 닦고 말리기

타일 표면이 깨끗하고 건조한지 확인하세요.



② 젤 바르기

굴고루 도포한 뒤, 필요 시 다시 눌러 도포하세요. 전체 면적에 **균일하게 도포**될 때까지 반복합니다.

병을 부드럽게 눌러서, **소량의 젤(액체)**을 짜내세요.



③ 헹구기

깨끗이 닦고 물로 헹구세요.
모든 젤(액체)이 **완전히 제거**되었는지 확인하세요.

젤(액체)이 마를 때까지 기다릴 필요는 없습니다.
단순히 **10~15분**만 기다리면 됩니다.



NOTICE

젤이 한 번에 과도하게 분사되지 않도록 계속 눌러 사용하지 마세요.
젤을 고르게 도포하면, 고르지 않은 도포로 인한 색상 차이를 줄이고 더 넓은 면적을 커버할 수 있습니다.

생활 공간을 위한 논슬림 젤



중요 안내사항 주의 깊게 읽어주세요!

Tips

깨끗하지 않거나 고르지 않게 도포할 경우 미끄럼 방지 효과가 고르지 않게 나타날 수 있습니다.

- 도구나 세제를 사용해 타일을 깊숙이 세척하세요.
- 완전히 건조되도록 하세요 (고여 있는 물이 있어야 합니다.)

바닥의 먼지 및 기름 얼룩을 꼼꼼히 청소하세요.
특히 조리 시 발생하는 끈적한 기름때는 주의가 필요합니다.
이물질이 남아 있으면 미끄럼 방지 젤이 제대로 작용하지 않으며 색상이 고르지 않게 될 수 있습니다.

시공 중 금지 행위

무작정 사용
제품 사용법을 이해하지 못한 상태에서 젤(액상)을 바르지 마세요.

무분별한 뿌리기
미끄럼 방지 젤(액상)을 아무렇게나 뿌리면 바닥 타일에 얼룩이 생길 수 있습니다.

Q1 젤(액상)을 고르게 바르는 방법은?

썰링 필름을 제거하고 롤러를 단단히 고정합니다.

병과 롤러의 ▲표시를 맞춥니다.

병을 눌러 소량의 젤(액상)을 짜낸 후 고르게 도포합니다.
필요한 만큼 반복해서 짜내며, 전체 면적이 균일하게 발리도록 합니다.

Q2 젤(액상) 도포 후 일광 청소 시 특별한 관리가 필요한가요?

젤(액상) 미끄럼 방지제를 도포한 후에는 별도의 특별한 관리가 필요하지 않습니다. 평소처럼 바닥을 청소하셔도 미끄럼 방지 성능에는 영향을 주지 않습니다.
표면이 깨끗할수록 미끄럼 방지 효과는 더 좋아집니다.

Q3 미끄럼 방지 젤(액상)이 타일의 수명에 영향을 주나요?

아니요, 당사의 롤러며 나노 미끄럼 방지 성분은 타일 표면의 나노 단위 층만 침투하며, 타일의 강도나 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

Q4 제품 도포 후 냄새가 나나요?

미끄럼 방지 젤(액상)은 자극적인 냄새가 없습니다.
도포 후 10~15분 뒤 깨끗한 물로 헹궈주면 냄새나 잔여물이 남지 않아 안전하게 사용할 수 있습니다.

Q5 미끄럼 방지 젤(액상)은 얼마나 넓은 면적을 커버하나요?

300g 젤 → 약 3~5㎡ **500g** 젤 → 약 5~8㎡ **600g** 젤 → 약 6~10㎡
1000g 젤 → 약 10~15㎡ 1L 액상형 → 약 15~20㎡
5L 액상형 → 약 75~100㎡
※ 커버 면적은 표면의 종류와 젤(액상형)의 도포 균일도에 따라 달라질 수 있습니다.

Q6 젤(액상)을 고르게 바르는 것이 왜 중요할까요?

젤(액상)을 고르게 바른면 타일의 색상 차이를 방지하고 최대 면적을 커버할 수 있어 전반적인 미끄럼 방지 효과를 높여줍니다.

Q7 적용 가능한 표면 및 주의사항

전체 도포 전, 눈에 띄지 않는 작은 부위에 테스트해 보세요.
광택 타일 표면에는 약간의 무광 효과가 생길 수 있으며, 어두운 대리석의 색상이 다소 밝아질 수 있습니다.
사용 가능한 표면: 타일, 석재, 대리석, 세라믹, 미군팅 콘크리트 등.

Q8 어떤 표면에는 사용하면 안 되나요?

나무 바닥, 플라스틱, 철, 유리, 카펫, 또는 완전히 밀폐된 표면에는 적합하지 않습니다.

Q9 왜 시간이 지나면 미끄럼 방지 효과가 약해진 것처럼 느껴지나요?

미끄럼 방지 효과가 사라진 것은 아닙니다.
대신, 바닥에 남은 샤워 젤, 땅, 오일 등의 잔여물이 효과를 저하시킬 수 있습니다.
정기적인 청소를 통해 효과를 회복할 수 있으며, 몇 달에 한 번씩 재도포하면 됩니다.

함께해요 **Good Life** 에스지

SG Living Planning